

Hackblockuntergestell



Ausführung:

- gefertigt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche in Mattschliff
- mit 4 Haltetaschen zur Fixierung des Hackblocks
- für Kunststoff-Hackblöcke 80 mm
- mit umlaufender Verstrebung
- Bodenfreiheit 300 mm
- Ku-Hackblock nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Kunststoff-Füßen höhenverstellbar
- zum Niveaueausgleich von ca. 30 - 40 mm
- fest verschweißte Ausführung

| Länge | Breite | Höhe | Ausführung | Art.-Nr. mit Verstrebung |
|--------|--------|--------|-------------|--------------------------|
| 400 mm | 400 mm | 770 mm | verschweißt | 24HUG448VV |
| 500 mm | 400 mm | 770 mm | verschweißt | 24HUG548VV |
| 600 mm | 400 mm | 770 mm | verschweißt | 24HUG648VV |
| 600 mm | 600 mm | 770 mm | verschweißt | 24HUG668VV |

Zubehör

passende Schneidplatten finden Sie unter der Rubrik "MAROLEN"-Schneidplatten

Kunststoff-Füße für den Niveaueausgleich

1833083550

Unsere hier gezeigten Standardprodukte sind Grundlage und Anregung für Ihre "Maßanfertigung".
 Fragen Sie Ihre **Sonderanfertigungen** bei uns an. Wir erstellen Ihnen gern ein für Sie kostenloses
 und unverbindliches Angebot.