

Mengmulden



Ausführung:

- Mulden mit geraden Kopfstücken
- Wulstrand nahtlos geschlossen und verschweißt
- leicht zu reinigen
- mit Schiebegriff
- Untergestell mit 2 Ku-Bockrollen d=125 mm
- 2 Standfüße oder 2 Lenkrollen, davon 1 mit Stopp
- Radgehäuse aus Edelstahl
- Materialstärke 2,0 mm

Inhalt in Ltr.	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr. fahrbar	Art.-Nr. stationär
150	1240 mm	650 mm	825 mm	39MMG150FB	
200	1610 mm	650 mm	825 mm	39MMG200FB	
300	1760 mm	755 mm	825 mm	39MMG300FB	
150	1240 mm	650 mm	825 mm		39MMG150ST
200	1610 mm	650 mm	825 mm		39MMG200ST
300	1760 mm	755 mm	825 mm		39MMG300ST
Zubehör					
Radsatz, bestehend aus 2 Ku-Rollen, je 2 Schrauben, Hülsen und Muttern					18KM70RS
Lenkrolle mit Edelstahl-Rollengehäuse					18MMLR
Lenkrolle mit Edelstahl-Rollengehäuse und Stopp					18MMLRMS

Unsere hier gezeigten Standardprodukte sind Grundlage und Anregung für Ihre "Maßanfertigung".
Fragen Sie Ihre **Sonderanfertigungen** bei uns an. Wir erstellen Ihnen gern ein für Sie kostenloses und unverbindliches Angebot.